

WorkForce Enterprise

WF-C20590



Affidati a questa innovativa multifunzione A3 a colori e stampa per la tua azienda documenti di qualità all'incredibile velocità di 100 ipm.

La multifunzione dipartimentale a getto d'inchiostro WorkForce Enterprise unisce prestazioni di livello superiore a un ridotto consumo energetico. Ideale per grandi volumi di stampa, questo multifunzione stampa con una qualità elevata all'incredibile velocità di 100 ppm.

Alta velocità

Scopri una qualità eccellente a velocità incredibilmente elevate. Sperimenta una qualità d'immagine sempre perfetta a 600 x 2400 dpi con velocità di stampa che raggiungono le 100 pagine al minuto, eguagliando e addirittura superando la maggior parte delle stampanti laser. Rispetto alle fotocopiatrici e stampanti laser, questo modello è più veloce di una volta e mezza per la stampa della prima pagina e due volte e mezza per i tipici lavori di stampa aziendali di qualche pagina.

Basso impatto ambientale

Consuma fino all'88% di energia in meno, rispetto alle stampanti laser¹. Grazie al minor numero di materiali di consumo necessari e al semplice meccanismo di funzionamento, WorkForce Enterprise abbatte l'impatto ambientale, offrendosi come soluzione a risparmio energetico e ridotto utilizzo di materiali di consumo. Garantisce una grandissima autonomia con una capacità di ben 5.350 fogli e stampa fino a 100.000 pagine in bianco e nero o 50.000 pagine a colori senza dover sostituire gli inchiostri.

Qualità senza compromessi

Aumenta la produttività senza rinunciare alla qualità, con questa stampante multifunzione. Non delude le aspettative, grazie alla tecnologia Epson PrecisionCore, all'allineamento automatico delle testine di stampa, i inchiostri professionali e all'efficiente meccanismo per il trasporto dei fogli.

Integrazione avanzata per un migliore flusso di lavoro

Approfitta di un'ampia gamma di soluzioni software che spaziano dalla gestione remota alle soluzioni Follow Me e di monitoraggio: possono essere integrate nell'infrastruttura IT esistente, per migliorare i livelli di produttività ed efficienza.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Velocità incredibile**
Fino a 100 ppm con Dual Scan ad alta velocità.
- **Grande affidabilità**
Un meccanismo elegantemente semplice per gli ambienti che non possono permettersi interruzioni.
- **Capacità elevata**
Stampa fino a 100.000² pagine in bianco e nero o 50.000 pagine a colori senza rifornimenti dell'inchiostro
- **Un taglio netto all'impatto ambientale**
L'88% di energia in meno rispetto alle stampanti laser¹.
- **Fatta per il business**
Ampio ventaglio di soluzioni software.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™ TFP
Configurazione ugelli	8.676 ugelli per il nero, 8.676 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,5 pl
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Pro
Utilizzo	Reparto
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 5 Secondi, Colour 5 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	100 pagine/min Monocromatico, 100 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734	100 pagine A4/min Monocromatico, 100 pagine A4/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	54 pagine/min Monocromatico, 54 pagine/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	36 pagine A4/min Monocromatico, 36 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	100 pagine/min Monocromatico (carta comune), 100 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa	600 x 2.400 dpi
Ciclo di funzionamento	400.000 pagine al mese The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
Recommended Duty Cycle Colori	8.000 - 100.000 pagine al mese Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

Velocità di scansione	60 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 110 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm (A colori, Su un lato, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 110 ipm (A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm (A colori, Su un lato, 300 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 85 (A colori, Fronte/retro, 300 dpi, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Risoluzione di scansione	600 dpi x 1.200 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Memoria USB
Formati di output	JPEG, TIFF, PDF
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	Fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	2.000 nomi e numeri
Memoria pagine	Fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Auto Redial, Rubrica, Invio programmato, Fax di trasmissione

WorkForce Enterprise WF-C20590

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo di alimentazione
- Scheda tecnica
- User guide

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Enterprise WF-C20590

COPIA

Velocità di copia	fino a 100 ipm Black, fino a 100 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 1200
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 %
Numero massimo di copie	9.999
Dimensioni massime per la copia	A3

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, WSD-Print
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, DHCP, HTTPS, LDAP, SNMP 3.0
Protocolli di scansione in rete	WSD-Scan, FTP
Interfacce	USB 3.0, 10Base-T, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Interfaccia Gigabit Ethernet, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A3, A4, Cartolina, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Executive, Letter, Legal, HLT, N. 10 (busta), Definito dall'utente
ADF	150 pagine
Grammatura	60 g/m ² - 350 g/m ²
Fronte-retro	Si (A4/A3, carta comune)
Alimentazione carta standard	150 fogli MP tray, 500 fogli Cassette carta
Standard paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Capacità carta massima	5.350
Numero di cassette carta	4

ALIMENTAZIONE CARTA RASF

Nome input carta	RASF
Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Definito dall'utente
Formato personalizzato	Min. 55x 330 mm a Max 127x 1.200 mm
Peso della carta supportato	60 g/m ² - 350 g/m ²
Capacità carta 1	150 80gsm

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Formato personalizzato	Min. 140x 297 mm a Max 182x 432 mm
Peso della carta supportato	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	550 80gsm

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nome input carta	C2-C4
Formati carta	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Formato personalizzato	Min. 140x 297 mm a Max 182x 432 mm
Peso della carta supportato	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	550 80gsm

ALIMENTAZIONE CARTA LCT

Nome input carta	LCT
Formati carta	A4, Letter
Peso della carta supportato	60 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	3.000 80gsm

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDFRONTE/RETRO}

Nome input carta	Fronte/retro
Peso della carta supportato	60 g/m ² - 160 g/m ²

SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	180 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,4 Watt (mod. sleep), 77 Watt (Pronto), 0,4 Watt ECM, ENERGY STAR® qualified, TEC 1,3 kWh/week
Voltaggio	CA 100 V - 240 V
Dimensioni	674 x 757 x 1.230 mm (LxPxA)
Peso	180,28 kg
Rumorosità	7,5 B (A) secondo il modello ISO 7779 su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM - 59 dB (A) secondo lo standard ISO 9226
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP2 o superiore, Windows server 2003 R2, XP Professional x64 Edition
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Memoria	3 GB a corredo
Caratteristiche	Touch-screen
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 22,7 cm
Gestione supporti	Stampa fronte/retro (A4/A3, carta comune)
Funzioni di sicurezza	Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server)

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R
------------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● WorkForce Enterprise WF-C20590 Black Ink	C13T858100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C20590 Cyan Ink	C13T858200	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C20590 Magenta Ink	C13T858300	50.000 pages
● Maintenance box	C13T671300	
● WorkForce Enterprise WF-C20590 Yellow Ink	C13T858400	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590/C20590 Staples	C13S210061	

OPZIONI

- 3000-sheet High Capacity Paper Tray WF-C17590/WF-C20590
C12C933041
- 4000-Sheet Stapler / Stacker unit WF-C17590/WF-C20590
C12C933261
- Optional Bridge Unit for WF-C17590 WF-C20590 Series
C12C933081
- Cassette Lock for WF-C17590/WF-C20590 Series
C12C933231

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CE47401
Codice a barre	8715946629780
Dimensioni confezione singola	820 x 860 x 1510 mm
Peso imballo in cartone	208,06 kg
Pezzi	1 Pezzi
Dimensioni pallet Euro	1 Pezzi (1 x 1)

WorkForce Enterprise WF-C20590

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



T8584



50.000 pagine*



50.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

1. In base ai test di BLI, eseguiti nell'arco di due mesi, fino a febbraio 2017, rispetto a una selezione di dispositivi della concorrenza, come richiesto da Epson. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/inkjetsaving
2. Rendimento di 100.000 pagine in bianco e nero ottenuto con due cartucce 50K. Entrambe sono necessarie per il corretto funzionamento della stampante.

EPSON®