

DS-2600

- Registrazione stereo direzionale
- DSS Player Standard incluso
- Display da 2,4" a colori
- Connessione micro USB
- Preciso cursore a scorrimento
- 2 microfoni
- DSS/PCM/MP3
- Sensore di movimento



Dettatura semplice e senza stress

Migliora l'efficienza del tuo luogo di lavoro con il resistente DS-2600 nero dallo stile accattivante, dotato di 2 grandi microfoni, un preciso cursore a scorrimento a 4 posizioni e un ampio display a colori. Questo potente strumento permette l'acquisizione di dettature e note in ufficio, in occasione di conferenze o mentre si viaggia. Il DS-2600 comprende un'ampia gamma di caratteristiche e funzioni preziose per la registrazione di alta qualità, nei formati professionali DSS Pro, MP3 e PCM. Il DSS Player Standard (PC/Mac) consente di gestire comodamente la trascrizione di note audio e dettature.

Specifiche

Funzionalità USB

Velocità USB	USB 2.0 High Speed
Classi USB	USB Audio class (full duplex) Storage Class (High Speed)
Tipo di connessione USB	Tipo B (micro USB)

Visualizzazione

Tipo di display	Display TFT a colori
Risoluzione	240 x 320 pixel
Dimensioni del display	36,72 x 48,96 mm / 2,4"
Retroilluminazione display	LED (Bianco)

Funzionamento del dispositivo

Interruttore principale	cursore a scorrimento
Pulsante programmabile	F1 - F3
Interruttore di alimentazione	Sì
Tasto New	Sì

Sistema microfonico

Ominidirezionale	2 x
Filtro antipop	3 strati
Diametro	8 mm
Microfoni interni	50 - 15.000 Hz

Modalità di registrazione

Formato di registrazione	DSS Pro , PCM lineare , MP3
--------------------------	-----------------------------

Frequenza di campionamento

DSS Pro	16 kHz (QP)
	12 kHz (SP)
PCM	22.05kHz (Stereo / Mono)
MP3	44,1 kHz (Stereo) / 128 kbps
	44,1 kHz (Mono) / 64 kbps

Risposta della frequenza

DSS Pro	200 - 7.000 Hz (QP)
	200 - 5.000 Hz (SP)
PCM	(Stereo / Mono) / 50 - 8.000 Hz
MP3	128 kbps (Stereo) / 50 - 15.000 Hz
	64 kbps (Mono) / 50 - 13.000 Hz

Funzione registrazione

Microfoni integrati	2 x Omnidirezionale
Monitor di registrazione	Sì (variabile)
Modalità microfono	Dettatura: per la registrazione della dettatura
	Conferenze: Stereo + Modalità Auto intelligente
Sensibilità del microfono	Alto / Medio / Basso
VCVA	Sì (regolabile)
Funzioni di dettatura	
Editing	Sovrascrittura
	Aggiunte alle registrazioni
	Inserimento*
	Cancellazione parziale*
	Modifica solo per DSS / DSS PRO / WAV
	* Inserimento in WAV solo con DS-9000 & DS-2600, Cancellazione Parziale solo con DSS / DSS Pro
Comandi vocali	Sì (solo DSS / DS2)
Indice	Fino a 32 in ciascun file

Funzione riproduzione

Velocità di riproduzione	Lenta (0,5x) / Normale / Veloce (1,5x)
Operazione file	Skip avanti / indietro
	Avanzamento e riavvolgimento veloce
	Salta riproduzione

Organizzazione dei dati

N. di cartelle per Voce	5
File per cartella	200
Nomi delle cartelle modificabili	Sì
Sincronizzazione dell'orologio con il PC	Sì

Funzioni di workflow

ID autore	1
-----------	---

Supporti di archiviazione

Memoria interna	2 GB (NAND Flash)
Slot per schede SD/SDHC esterne	Sì (4 - 32 GB)

Software compatibili

ODMS	Versione 7 (o superiore)
DSS Player per MAC	Versione 7.6 (o superiore)
Software di terze parti	Verificare i formati dei file audio supportati dai software di terze parti

Uscita interfacce

Output massimo di esercizio	320 mW
Uscita massima cuffie	≤ 150 mV (conforme a EN 50332-2)
Dimensione dell'altoparlante	11 x 15 mm
Design dell'altoparlante	Telaio chiuso
Tipo di altoparlante	Dinamico
Jack cuffie	Mini-jack ø 3,5 mm, impedenza 8 Ω o superiore

Conessioni

Connettore per docking station	Sì (CR21 / CR15)
Jack microfono	3,5 mm (2 kΩ)
Jack cuffie	3,5 mm (almeno 8 Ω)

Alimentazione

Alimentazione	Batteria: LI-92B Batteria agli ioni di litio ricaricabile
Capacità della batteria	1.350 mAh
Intercambiabile	Sì
Tempo di ricarica	Circa 2 h (Alimentatore di rete Olympus) 4 h (tramite USB)
Massima durata della batteria	Registrazione: circa
DSS	QP 48 h SP 52 h
PCM	Stereo 54 h Mono 56 h
MP3	Stereo 52 h Mono 55 h
Risparmio energetico	Sì -
Sensore di movimento	Sì
Alimentazione esterna	
Alimentatore di rete esterno	A517, F-5AC
Tensione standard	3,6 V

Dimensioni

Altezza	120,8 mm
Larghezza	49,8 mm
Profondità	18,6 mm
Peso	116,5 g (batteria inclusa)

Esterno

Colore involucro	Black
Materiale involucro	Plastica
LED	Multicolore

Ambiente

Temperatura	0 - 42 °C (utilizzo) / 5 - 35 °C (ricarica)
-------------	---

Lingue

Lingue menu	CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU
-------------	--

Sicurezza hardware

Blocca file singoli	Sì
---------------------	----

Sistemi operativi e requisiti

Windows	Windows 7/8.1/10
Macintosh	Mac OS X 10.10 - 10.13

Accessori disponibili

Docking station	CR21, CR15
Microfono	ME15
Controllo a pedale / manuale	RS31H
Microfono per registrazioni telefoniche	TP8
Batteria ricaricabile agli ioni di litio	LI-92B
Alimentatore di rete	A517, F-5AC

Aree di utilizzo raccomandate

Applicazione	Dettatura Interviste Riunioni Riconoscimento vocale
--------------	--