

## Kombi Safe DuoGuard

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

# Viel Raum mit geringem Gewicht

### TECHNISCHE DATEN:



- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Grosses Fassungsvermögen mit geringem Gewicht
- Hochwertige Isolationsfüllung „Dualite“
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DuoGuard 150

| Typ  | Aussenmasse (mm) |     |     | Innenmasse (mm) |     |     | Gewicht/Vol<br>kg / lit. | Ablare<br>inkl. |
|--|------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|-----------------|
|  | H                | B   | T   | H               | B   | T   |                          |                 |
| <b>Feuerschutz 60 Min.   Einbruchschutz Grad I</b> |                  |     |     |                 |     |     |                          |                 |
| DuoGuard 40  | 435              | 500 | 456 | 335             | 400 | 295 | 90/40                    | 1               |
| DuoGuard 60  | 530              | 500 | 521 | 430             | 400 | 360 | 115/62                   | 1               |
| DuoGuard 110                                       | 690              | 600 | 561 | 590             | 500 | 386 | 161/114                  | 2               |
| DuoGuard 150                                       | 875              | 600 | 561 | 775             | 500 | 386 | 196/150                  | 2               |
| DuoGuard 200                                       | 1150             | 600 | 561 | 1050            | 500 | 386 | 243/203                  | 2               |
| DuoGuard 300                                       | 1600             | 600 | 561 | 1500            | 500 | 386 | 322/290                  | 3               |
| DuoGuard 350                                       | 1600             | 675 | 585 | 1500            | 575 | 410 | 352/354                  | 3               |
| DuoGuard 450                                       | 1850             | 675 | 615 | 1750            | 575 | 440 | 415/443                  | 4               |

Tiefe: + 55 mm für Beschläge

### ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
 info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
 Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



## Combi Safe DuoGuard

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

# Beaucoup de place malgré un poids léger

### DONNÉES TECHNIQUES:


- Test anti-feu de 60 minutes pour papier
- Grande capacité et poids inférieur
- Matériel de remplissage de qualité „Dualite“
- Système de verrouillage central massif
- Sécurité accrue par un système de verrouillage actif en cas d'urgence et des plaques spéciales de protection contre le perçage
- Dispositif pour fixation au sol

### FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite

### OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Couleurs spéciaux
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



DuoGuard 150

| Type   | Dimensions ext. (mm) |     |     | Dimensions int. (mm) |     |     | Poids/Vol<br>kg / lit. | Rayons<br>incl. |
|--|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------------------|-----------------|
|  | H                    | L   | P   | H                    | L   | P   |                        |                 |
| <b>Protection anti-feu 60 Min.   Protection anti-effraction Classe I</b> |                      |     |     |                      |     |     |                        |                 |
| DuoGuard 40  | 435                  | 500 | 456 | 335                  | 400 | 295 | 90/40                  | 1               |
| DuoGuard 60  | 530                  | 500 | 521 | 430                  | 400 | 360 | 115/62                 | 1               |
| DuoGuard 110   | 690                  | 600 | 561 | 590                  | 500 | 386 | 161/114                | 2               |
| DuoGuard 150   | 875                  | 600 | 561 | 775                  | 500 | 386 | 196/150                | 2               |
| DuoGuard 200   | 1150                 | 600 | 561 | 1050                 | 500 | 386 | 243/203                | 2               |
| DuoGuard 300   | 1600                 | 600 | 561 | 1500                 | 500 | 386 | 322/290                | 3               |
| DuoGuard 350   | 1600                 | 675 | 585 | 1500                 | 575 | 410 | 352/354                | 3               |
| DuoGuard 450   | 1850                 | 675 | 615 | 1750                 | 575 | 440 | 415/443                | 4               |

Profondeur: + 55 mm pour charnières

### ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach  
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch  
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54

