

Waffentresore Jagd

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

Sicher zu Hause verwahren

TECHNISCHE DATEN:

Jagd B

- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Wandstärke 60 mm
- Tür doppelwandig

Jagd N

- Allseitig mehrwandiger Korpus
- Tür mehrwandig, Türstärke 105 mm
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Jagd 12 bis Jagd 18 zweitürig
- Inklusive Waffenhalter und ein Putzstockhalter
- Jagd 4 und 6: inklusive ein Innenfach oben
- Jagd 8 bis Jagd 12: inklusive zwei Innenfächer jeweils oben und unten neben Trennwand sowie Staufächer an Tür
- Jagd 16 und 18: inklusive ein Innenfach oben

OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Telefon 044 750 09 28 | Telefax 044 750 09 54



Jagd 8-B

Typ	Aussenmasse (mm)			Waffen Einstellhöhe (mm)	Waffenhalter	Gewicht kg
	H	B	T			
Einbruchschutz VDMA-B						
Jagd 4-B	1500	400	430	1175	4	200
Jagd 6-B	1500	550	500	1155	6	200
Jagd 8-B	1500	850	500	1355	8	225
Jagd 10-B	1500	960	500	1355	10	245
Jagd 12-B	1500	1075	500	1355	12	275
Jagd 16-B	1500	1200	500	1205	16	280
Jagd 18-B	1700	1300	500	1380	18	335
Einbruchschutz Grad N/0						
Jagd 4-N	1500	400	430	1181	4	200
Jagd 6-N	1500	550	500	1161	6	200
Jagd 8-N	1500	850	500	1361	8	335
Jagd 10-N	1500	960	500	1361	10	355
Jagd 12-N	1500	1075	500	1361	12	395
Jagd 16-N	1500	1200	500	1211	16	405
Jagd 18-N	1700	1300	500	1361	18	450

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

Coffres-forts pour armes Jagd

Protection anti-effraction certifiée selon VDMA Classe de sécurité B

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe N/0

En sécurité à la maison

DONNÉES TECHNIQUES:

Jagd B

- Construction à doubles parois
- Parois 60 mm d'épaisseur
- Porte à doubles parois

Jagd N

- Construction à parois multiples
- Porte à parois multiples avec 105 mm d'épaisseur
- Dispositif pour fixation au sol

FINITION STANDARD:

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte: à droite ou à gauche, Jagd 12 à Jagd 18 à deux portes
- Inclus pinces pour armes et support pour bâton
- Jagd 4 et 6: inclus casier intérieur en haut
- Jagd 8 à Jagd 12: inclus deux casiers intérieurs en haut et en bas à côté de la cloison et éventails d'embouteillage sur la porte
- Jagd 16 et 18: inclus casier intérieur en haut

OPTIONS:

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spéciaux

ZÜBLIN-FIRESAFE AG

Rotzenbühlstrasse 55 | CH-8957 Spreitenbach
info@zueblin-firesafe.ch | www.zueblin-firesafe.ch
Téléphone 044 750 09 28 | Téléfax 044 750 09 54



Jagd 8-B

Type	Dimensions ext. (mm)			Hauteur pour armes (mm)	Pinces pour armes	Poids kg
	H	L	P			
Protection anti-effraction VDMA-B						
Jagd 4-B	1500	400	430	1175	4	200
Jagd 6-B	1500	550	500	1155	6	200
Jagd 8-B	1500	850	500	1355	8	225
Jagd 10-B	1500	960	500	1355	10	245
Jagd 12-B	1500	1075	500	1355	12	275
Jagd 16-B	1500	1200	500	1205	16	280
Jagd 18-B	1700	1300	500	1380	18	335
Protection anti-effraction Classe N/0						
Jagd 4-N	1500	400	430	1181	4	200
Jagd 6-N	1500	550	500	1161	6	200
Jagd 8-N	1500	850	500	1361	8	335
Jagd 10-N	1500	960	500	1361	10	355
Jagd 12-N	1500	1075	500	1361	12	395
Jagd 16-N	1500	1200	500	1211	16	405
Jagd 18-N	1700	1300	500	1361	18	450

Profondeur: + 50 mm pour charnières